



Mauerstärken – Faserbeton

FRANK - Mauerstärken aus Faserbeton

- ideale Aussteifung der Schalung bei Verwendung von wiedergewinnbaren Spannankern
- hohe Druckfestigkeit
- bestens für Sicht- und Stuckbeton geeignet
- Wasserdicht bis 30 bar, feuerfest bis F 180
- lichte Weite 22 mm
- jede Länge – auch einseitig schräg – kurzfristig möglich!
- Lagerlänge 1.25 m, lichte Weite 22 mm
- auch mit Trinkwasser-Zulassung lieferbar!



FRANK - Mauerstärken doppelwandig

besonders geeignet für Verbundmauerstärken

FRANK - Mauerstärken lichte Weite 27 mm Kurzstücke in Fixlängen möglich

FRANK - Mauerstärken lichte Weite 32 mm Kurzstücke in Fixlängen möglich

Andere Durchmesser, Wandungsstärken
und Längen auf Anfrage!

Art-Nr.	Wandstärke	Typ	Verpackung
1-106-1003	10,0 cm	ø 22	200/Ka
1-106-1037	17,0 cm	ø 22	100/Ka
1-106-1004	18,0 cm	ø 22	100/Ka
1-106-1005	18,5 cm	ø 22	100/Ka
1-106-1006	20,0 cm	ø 22	80/Ka
1-106-1007	22,0 cm	ø 22	100/Ka
1-106-1008	23,0 cm	ø 22	70/Ka
1-106-1009	23,5 cm	ø 22	70/Ka
1-106-1010	24,0 cm	ø 22	70/Ka
1-106-1011	25,0 cm	ø 22	70/Ka
1-106-1012	28,0 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1038	28,5 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1014	30,0 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1015	33,0 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1043	34,0 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1016	34,5 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1017	35,0 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1018	36,0 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1019	36,5 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1020	38,0 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1021	40,0 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1022	45,0 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1023	48,0 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1024	50,0 cm	ø 22	60/Ka
1-106-1025	1,25 m	ø 22	lfm

1-106-1041	10,0 cm	ø 22 dw	100/Sa
------------	---------	---------	--------

1-106-1033	1,25 m	ø 27	lfm
------------	--------	------	-----

1-106-0000	1,25 m	ø 32	lfm
------------	--------	------	-----