

## Einzelabstandhalter Kunststoff

### Multifix – Quick (geprüft nach DBV)

- für waagrecht und senkrechte Bewehrung
- 4-fache Klammerung
- besonders für die Klammerung am Kreuzungspunkt



### Rhombus (geprüft nach DBV)

- Großflächenabstandhalter für die untere Bewehrung
- Maße ca. 200 x 95 mm
- auch mit Haken für senkrechte Bewehrung lieferbar



### Flinki (geprüft nach DBV)

- für die senkrechte und waagrechte Bewehrung
- für Eisen  $\varnothing$  4 mm – 12 mm
- als Maxi für Eisen  $\varnothing$  6 – 20 mm lieferbar



### Diskus (geprüft nach DBV)

- 6 Ringe von  $\varnothing$  150 mm – 300 mm
- großflächiger Abstandhalter für die untere Bewehrung
- punktförmige Auflage auf der Schalung



Art-Nr.	Betondeckung	Typ	Verpackung
1-115-1048	10		1000/Sa
1-115-1049	15		1000/Sa
1-115-1050	20		500/Sa
1-115-1051	25		500/Sa
1-115-1052	30		500/Sa
1-115-1053	35		250/Sa
1-115-1058	40		250/Sa
1-115-1082	50		100/Sa

1-118-1018	15		250 St
1-118-1019	20		125 St
1-118-1013	25		125 St
1-118-1020	30		125 St

1-115-0000	10	4 – 8	2000/Sa
1-115-1022	15	4 – 12	1000/Sa
1-115-1023	20	4 – 12	500/Sa
1-115-1024	25	4 – 12	500/Sa
1-115-1055	30	4 – 12	500/Sa
1-115-1056	35	4 – 12	200/Sa
1-115-1005	40	4 – 12	125/Sa
1-115-1034	50	4 – 12	100/Sa
1-115-1073	60	6 – 14	50/Sa

1-118-1056	15	6 Ringe	50/Sa
1-118-1058	20	6 Ringe	50/Sa
1-118-1057	25	6 Ringe	50/Sa
1-118-1060	30	6 Ringe	50/Sa
1-118-1061	35	6 Ringe	50/Sa